



TURMOSYNTH VG 1



Ausgabedatum: 23.07.2015

TURMOSYNTH VG 1 ist ein sehr dünnflüssiges Kohlenwasserstoffgemisch, das sich als Reiniger, als Entfetter und auch als Trägermedium zum Verdünnen von Schmierstoffen eignet.

TURMOSYNTH VG 1 besitzt die InS/H1-Zulassung für Schmierstoffe, bei denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann.

Besondere Eigenschaften

- Gute Verträglichkeit mit Elastomeren und Metallen
- Verdampft sehr schnell und rückstandsfrei
- Wasserunlöslich
- Niedriger Pourpoint

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	farblos - transparent		
Dichte bei 20°C	0,7	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität kin. bei 25°C	0,72	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Pourpoint	< -50	°C	DIN ISO 3016

Typischer Einsatzort

TURMOSYNTH VG 1 ist ein schnell flüchtiger Spezialreiniger und Entfetter. Er ist besonders geeignet zur Entfernung von Öl, Fett oder Wachs in der pharmazeutischen Industrie, in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

TURMOSYNTH VG 1 wird auch als Dispergiermittel für diverse Schmierstoffe eingesetzt.

Verpackungseinheiten

12 x 500 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 6 x 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass



1795818



Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)

Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>